

ZAPTIVANJE

Permatex je **LIDER** u proizvodnji zaptivki koje se formiraju na mestu, prevlaka za zaptivke i zaptivača opšte namene već ceo vek i nudi **IZBOR** RTV silikona, anaerobika i proizvoda na bazi rastvarača kako bi izašao u susret potrebama kupaca. Upoznajte se sa **KARAKTERISTIKAMA** i mogućnostima, prednostima i tipičnim primenama kako bi napravili najbolji izbor.



Proizvod	Broj proizvoda	Boja	Zazor	Tipična primena	Temperaturna postojanost	Vrsta spoja	Vrsta očvršćavanja
Permatex® the Right Stuff®	29208	Crna	6,5 mm	Velika adhezija, trenutno zaptivanje	-59° do 232°C, 260°C kratkotrajno	Krut ili savitljiv	Elastomer Guma
Permatex® Ultra Black®	82180	Metalno crna	6,5 mm	Dodatna otpornost na ulja, nekorozivna	-54° do 316°C, 343°C kratkotrajno	Krut ili savitljiv	Silikon(Oxim)
Permatex® Ultra Copper®	81878	Metalno bakarna	6,5 mm	Visoka temperatura, nekorozivna	-59° do 316°C, 371°C kratkotrajno	Krut ili savitljiv	Silikon(Oxim)
Permatex® Ultra Blue®	81724	Metalno plava	6,5 mm	Dodatna otpornost na ulja, nekorozivna	-54° do 204°C, 260°C kratkotrajno	Krut ili savitljiv	Silikon(Oxim)
Permatex® Ultra Grey®	82194	Metalno siva	6,5 mm	Visoka postojanost kod većine krutih zaptivki	-54° do 316°C, 343°C kratkotrajno	Krut	Silikon(Oxim)
Permatex® Sensor-Safe Blue (6BR)	80022	Plava	6,5 mm	Zaptivanje opšte namene	-54° do 204°C, 260°C kratkotrajno	Krut ili savitljiv	Silikon (Acetoxi)
Permatex® High-Temp Red (26BR)	81160	Crvena	6,5 mm	Visokotemperaturno zaptivanje opšte namene	-54° do 316°C, 343°C kratkotrajno	Krut ili savitljiv	Silikon (Acetoxi)
Permatex® Anaerobic Flange Sealant	51531	Tamno ljubičasta	0,25 mm (1,3 mm sa prajmerom)	Za fleksibilne primene	-54° do 149°C	Krut	Anaerobno
Permatex® Anaerobic Gasket Maker	51813	Crvena	0,25 mm (1,3 mm sa prajmerom)	Za sve metalne i aluminijumske priрубnice	-54° do 149°C	Krut	Anaerobno
Permatex® High Temperature Anaerobic Gasket Maker	51031	Crvena	0,25 mm (0,5 mm sa prajmerom)	Visoka temperatura i odlična otpornost na rastvarače	-54° do 204°C	Krut	Anaerobno

Permatex® Ultra Black® Gasket Maker

Brzočvršćavajući. Sensor-siguran, slabog mirisa, nekorozivan. Potpuno očvrstnut popunjava zazor do 6,5 mm. Odgovara specifikacijama za OE silikonske zaptivke. Visoko fleksibilan, otporan na ulja u svim sistemima koji se zaptivaju. Temperaturna otpornost od -54°C do 343°C kratkotrajno; otporan na sve auto fluide i vibracije. Odgovara zahtevnim garancijama.

Preporučena primena: kućišta pumpi, mašinski alati, kompresori, menjači, poklopci ventila, uljne i transmisione posude.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
598BR	95 g tuba, blister	12	82180
598MA	248 g automatska tuba®	6	82080
24105	368,3 kartuša	12	24105

Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker

Razvijen za primene sa visokim obrtnim momentom gde se traži jedinstvena RTV zaptivka. Potpuno očvrstnut popunjava zazor do 6,5 mm. Premašuje normative proizvođača delova. Slabog mirisa, nekorozivan. Izuzetna otpornost na ulja i rashladne tečnosti. Temperaturna otpornost od -54°C do 343°C kratkotrajno; otporan na sve auto fluide i vibracije.

Preporučena primena: kućišta pumpi, mašinski alati, kompresori, menjači, poklopci ventila, uljne i transmisione posude.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
82194	99 g tuba, blister	12	82194
82195	368 ml kartuša	6	82195



Permatex® Ultra Copper® RTV Silicone Gasket Maker

Kvalitetan silikon funkcionalan na temperaturama do 371°C kratkotrajno. Potpuno očvrstnut popunjava zazor do 6,5 mm. Odlična adhezija. Trostruko veća otpornost na ulja od standardnih silikona; osam puta fleksibilniji od krutih zaptivki.

Preporučena primena: pumpe, kompresori, izduvna grana i cevi, poklopci ventila, uljne posude, kućišta termostata, menjači.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
101BR	85 g tuba, blister	12	81878
82046	311,6 g kartuša	12	82046

Permatex® Ultra Blue® RTV Silicone Gasket Maker



Potpuno očvrstnut popunjava zazor do 6,5 mm. Sensor-siguran, slabog mirisa, nekorozivan. Izuzetno otporan na ulja i rashladne tečnosti. Osam puta fleksibilniji od plutanih/kompozitnih zaptivki; tri puta otporniji na ulja od standardnih silikona. Temperaturna otpornost od -59°C do 260°C kratkotrajno; otporan na sve mašinske fluide i vibracije.

Preporučena primena: kućišta pumpi, mašinski alati, kompresori, menjači, poklopci ventila, uljne i transmisione posude.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
77BR	95 g tuba, blister	12	81724
77MA	248 g automatska tuba®	12	82519
77C	368 g kartuša	12	81725

Permatex® Skidač zaptivki

Uklanja zaptivku iz svake vrste spoja za 10 do 12 minuta. Priprema metalne delove za nanošenje nove zaptivke i spajanje. Nema potrebe za grebanjem i peskarenjem i na zapečenim spojevima. Sprečava oštećenje priрубnica.

Preporučena primena: uklanja zapečene zaptivke i zaptivače, zaptivne gume, skorelo ulje, mast i boju.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
80646	340 g sprej	12	80646



Permatex® Sensor-Safe Blue RTV Silicone Gasket

Originalni Permatex plavi stvara pouzdanu zaptivku koja se formira na mestu i otporna je na skupljanje, pucanje i pomeranje. Proizvod očvršćava kao jaka, fleksibilna guma koja zaptiva prirubnice protiv curenja, a otporna je na ulja i ostale auto fluide. Služi i kao prevlaka krutim zaptivkama radi uvećanja pouzdanosti. Temperatura otpornost od -54°C do 260°C kratkotrajno. Slabe isparljivosti. Potpuno očvrstnut popunjava zatore do 6.5 mm

Preporučena primena: zaptivka za fleksibilne prirubničke spojeve. Prevlaka za krute zaptivke.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
6BR	85 g tuba, blister	12	80022
6C	311,6 g kartuša	12	80628

Permatex® Anaerobic Gasket Maker



Idealan za trenutne i hitne popravke ili kada originalna zaptivka nije na raspolaganju. Ova jednodimenzionalna, tiksotropna zaptivka srednje jačine brzo očvršćava i postaje otporna na rastvarače i temperature do 149°C, popunjavajući zazor do 1,3 mm (sa prajmerom). Koristi se na većini metala uključujući i aluminijum. Demontaža je laka i posle dužeg vremena.

Preporučena primena: zaptivanje fleksibilnih metalnih mašinskih sklopova. Tipična primena je zaptivanje na mestu krutih prirubničkih veza kao što su menjač, motorni sklopovi i sl.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
51817	6 ml tuba, blister	12	51817
51813	50 ml tuba, blister	6	51813
51845	300 ml kartuša	10	51845

Permatex® Anaerobic Flange Sealant

Fleksibilni zaptivni materijal idealan za upotrebu na krutim mašinskim prirubnicama. Popunjava zazor do 1,3 mm (sa prajmerom) i eliminiše potrebu za krutim zaptivkama. Idealan za prirubnice na vozilima.

Preporučena primena: zaptivka koja se formira na mestu za pumpe, termostate, kompresore, transmisijona kućišta i poklopce osovine.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
51531	50 ml tuba	10	51531
51580	300 ml kartuša	10	51580

Permatex® High-Temp Red RTV Silicone Gasket



Razvijen za visokotemperaturne i zahtevne primene. Zamenjuje skoro sve krute zaptivke stvarajući postojanu zaptivku koja se formira na mestu, a otporna je na pucanje, skupljanje i pomeranje usled toplotnih dilatacija. Služi i kao prevlaka krutim zaptivkama radi uvećanja pouzdanosti. Temperatura otpornost od -54°C do 343°C kratkotrajno; otporan na auto fluide. Prva generacija tečnih zaptivki. Potpuno očvrstnut popunjava zatore do 6.5 mm.

Preporučena primena: zaptivanje panela, prozorskih ploča, vrata peći i dimnjaka i ostale primene pri visokim temperaturama.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
26BR	85 g tuba, blister	12	81160
26C	311,6 g kartuša	12	81409

Permatex® High Temperature Anaerobic Flange Sealant

Visokotemperaturna zaptivka posebno razvijena za zaptivanje ili presvlačenje kod krutih spojeva. Otporna na temperature do 204°C, popunjava zatore do 0,5 mm.

Preporučena primena: zaptivanje prirubničkih metalnih spojeva malog zazora. Posebno pogodna kod primena gde se traži maksimalna temperaturna i hemijska otpornost.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
51031	50 ml tuba	10	51031

Permatex® High Tack™ Gasket Sealant

Zaptivka opšte namene, crvene boje, izuzetno stabilna tokom montaže. Zaptiva i lepi gumu, plutu, papir, filc, metal i azbestne zaptivače. Brzo se pretvara u lepljivi film. Primenljiva do 260°C. Ne sadrži sastojke opasne po ozon. Otporna na benzin, ulja, kerozin, propan i butan.

Preporučena primena: zaptivke, vijčane veze, cevni priključci, ivice tubeless guma, sklopovi diferencijala, veze filtera, zaštita klem.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
98H	113 ml limenka	12	80062
98D	453 ml limenka	12	80063

Permatex® Copper Spray-A-Gasket® Hi-Temp Adhesive Sealant

Brzosušeca, metalno bakrena zaptivka koja pomaže kod rasipanja toplote, sprečava sagorevanje zaptivke i uvećava prenos toplote. Ispunjava manja površinska oštećenja. Trenutno zaptiva. Temperatura otpornost od -45°C do 260°C; otporna na sve vrste fluida, posebno na benzin.

Preporučena primena: zaptivanje glave cilindara, karburatora, izduvnih cevi i druge visokotemperaturne primene.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
101MA	255 ml sprej,	12	80697

Permatex® Form-A-Gasket® No. 2 Sealant

Pouzdanu pastozno sredstvo za zaptivanje / presvlačenje / premazivanje. Form-A-Gasket 2 sporo očvršćava kao prijanjajući film, posebno pogodan za fleksibilne sklo-pove izložene vibracijama. Upotreba do 204°C. Otporno na benzin i ostale rastvarače. Odgovara normi MIL-S-45180 D.

Preporučena primena: premazivanje krutih zaptivki radi bolje zaptivenosti i lakšeg pozicioniranja.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
2BR	85 ml tuba, blister	12	80016
2C	311,6 ml tuba, u kutiji	12	80011

Permatex® Super "300"® Form-A-Gasket® Sealant

Sporosušeca trajno elastična zaptivka otporna na prenos toplote kod fluida kao što su ulje i antifriz. Temperatura otpornost od -54°C do 204°C; otporna na antifriz, avio gorivo, ulja sa visokom primesom deterdženta i maziva.

Preporučena primena: zaptivanje krutih zaptivki i mašinskih delova malog zazora

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
83H	113 ml boca	12	80057

Permatex® Form-A-Gasket® No. 1 Sealant

Pouzdanu pastozno sredstvo za zaptivanje / presvlačenje / premazivanje. Form-A-Gasket 1 brzo očvršćava i preporučuje se za krute trajne veze. Upotreba do 204°C. Otporno na benzin i ostale rastvarače. Odgovara normi MIL-S-45180 D.

Preporučena primena: premazivanje krutih zaptivki radi bolje zaptivenosti i lakšeg pozicioniranja.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
1BR	85 ml tuba, blister	12	80008
1C	311,6 ml tuba, u kutiji	12	80003

Permatex® Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant

Trajno elastično tečno sredstvo za zaptivanje / presvlačenje / premazivanje u tankom, četkom nanetom sloju za spojeve sa malim zazorom. Pogodno za temperature do 204°C. Otporno na antifriz, avio gorivo, ulja sa visokom primesom deterdženta i maziva. Odgovara normi MIL-S-45180 D.

Preporučena primena: presvlačenje krutih zaptivki ili zaptivanje mašinskih delova malog zazora.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
3D	453 ml limenka	12	80017



Permatex® Form-A-Seal® Popravka curenja

Formira trajnu gumenu barijeru koja trenutno zaustavlja curenje bez demontaže delova. Široka primena kod vozila, u radionicama, garažama, marinama i u industriji. Zaptivka u spreju eliminiše potrebu za tečnim zaptivnim aditivima. Otporan na većinu fluida.

Preporučena primena: curenja na motoru, transmisiji, rashladnim sistemima, za cevne sisteme, građevinarstvo, drvo, plastiku, staklo, PVC.

P/N	Pakovanje	Kom	Broj
82096	142 g sprej	12	82096

